


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O CAPEAMENTO PARA MUROS é uma peça em betão concebida para efetuar o revestimento superior de muros, platibandas, etc., promovendo o remate dos mesmos com um acabamento liso e nivelado e, conseqüentemente, melhorando a estética dos mesmos. Graças às suas pingadeiras, evita o escoamento de águas pluviais pelas faces verticais e possíveis infiltrações.


CONFIGURAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

CAPEAMENTO PARA MUROS
DIREITO




Modelo	Comprimento (C) - 5 mm + 3 mm	Largura (L) - 5 mm + 3 mm	Largura (L1) - 5 mm + 3 mm	Altura (A) - 5 mm + 3 mm	Massa (Kg/un) ± 5%
CAP.20100D	1000	200	18	50	20
CAP.25100D	1000	250	18	50	26
CAP.30100D	1000	300	18	50	34
CAP.35100D	1000	350-Topo 360-Base	18	50	40

CAPEAMENTO PARA MUROS
2 ÁGUAS



Modelo	Comprimento (C) - 5 mm + 3 mm	Largura (L) - 5 mm + 3 mm	Largura (L1) - 5 mm + 3 mm	Altura (A) - 5 mm + 3 mm	Altura (H) - 5 mm + 3 mm	Massa (Kg/un) ± 5%
CAP.20100	1000	200	18	35	50	19
CAP.25100	1000	250	18	40	50	23
CAP.30100	1000	300	18	40	50	33
CAP.35100	1000	350	18	40	55	32


CAPEAMENTO PARA MUROS
3 ÁGUAS



Modelo	Comprimento (C) - 5 mm + 3 mm	Largura (L) - 5 mm + 3 mm	Largura (L1) - 5 mm + 3 mm	Altura (A) - 5 mm + 3 mm	Altura (H) - 5 mm + 3 mm	Massa (Kg/un) ± 5%
CAP.25100 A3	1000	250	18	40	50	25
CAP.30100 A3	1000	300	18	40	50	33

Nota 1: Os pesos aqui mencionados referem-se ao produto em estado seco.

CAPEAMENTO PARA MUROS
1 ÁGUA (ESTREMA)



Modelo	Comprimento (C)	Largura (L)	Largura (L1)	Altura (A)	Altura (H)	Massa (Kg/un) ± 5%
	- 5 mm + 3 mm	- 5 mm + 3 mm	- 5 mm + 3 mm	- 5 mm + 3 mm	- 5 mm + 3 mm	
CAP.20100L	1000	200	18	40	60	21
CAP.25100L	1000	250	18	35	60	25
CAP.30100L	1000	300	18	40	60	33

Nota 1: Os pesos aqui mencionados referem-se ao produto em estado seco.

CORES DISPONÍVEIS

Cinza

Nota 2: A ocorrência de eflorescências ou variações de texturas, bem como variações de cor provenientes de agregados são consideradas normais, pelas quais não nos podemos responsabilizar.

Nota 3: Poderão surgir alterações de cor, relacionadas com fotos e/ou imagens em documentos comerciais, pelo que deverá ser sempre solicitada uma amostra física de cor em questão.

VANTAGENS

- ✓ Aplicação fácil.
- ✓ Durabilidade.
- ✓ Acabamento liso e estético.

RECOMENDAÇÕES

A aplicação do capeamento para muro deve ser realizada recorrendo a argamassa, mástique de poliuretano ou qualquer argamassa cimentícia própria para o efeito, conforme as especificações técnicas.

De modo a garantir eficácia na vedação, recomenda-se a aplicação de mástique nas juntas dos elementos.

É fundamental que o capeamento seja aplicado e fixado somente após realização da construção do muro e seu acabamento. Além disso, a distância entre a pingadeira e a face do paramento vertical deve ser, pelo menos 10 mm, assegurando assim o adequado escoamento da água fora do paramento vertical, prevenindo infiltrações.

Artebel - Artefactos de Betão S.A. NIPC: 500 688 281 Página Web: www.artebel.pt Email: geral@artebel.pt	Sede e Fábrica 1 Rua das Achadas Largas, N° 20 3105-219 Meirinhas Pombal Telefone: +351 236.949.180 (Chamada para a rede fixa nacional)	Fábrica 2 IC2 - Corte de Almagreira 3105-296 - Venda da Cruz - Pelariga Pombal Telefone: +351 236.211.742 (Chamada para a rede fixa nacional)
--	--	--