


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O pavimento *ECOPAVÉ DRENANTE* consiste em blocos de betão vibro-prensado de mono camada drenante.



CONFIGURAÇÃO E CARACTERÍSTICAS




Código	Comprimento (C) mm	Largura (L) mm	Altura (A) mm	Quantidade un/m ²	Massa* ± 5% kg/m ²	Resistência à Rotura	Grau de Permeabilidade
ECO7.DRE	240	240	75	19,5	150	≥ 2,9 N/mm ²	100%



* O peso aqui mencionados refere-se ao produto em estado seco.

Os desenhos de estereotomias aqui apresentados são meramente ilustrativos, sendo que o *ECOPAVÉ DRENANTE*, só deverá ser usado em estereotomia de aplicação totalmente fechada.

Esquema	A	B	C
Quantidade - un/m ²	19,50	19,50	19,50



CORES DISPONÍVEIS

Naturais: Cinza e Branco

Normais: Castanho e Bordeaux

Especiais: Vermelho e Amarelo

Outras: Sob consulta

Nota 1: A ocorrência de eflorescências ou variações de texturas, bem como variações de cor provenientes de agregados são consideradas normais, pelas quais não nos podemos responsabilizar.

Nota 2: Poderão surgir alterações de cor, relacionadas com fotos e/ou imagens em documentos comerciais, pelo que deverá ser sempre solicitada uma amostra física de cor em questão.

VANTAGENS

- ✓ Resistência mecânica satisfatória;
- ✓ Índice de escorregamento reduzido;
- ✓ Facilidade e rapidez na aplicação;
- ✓ Economia de mão-de-obra;
- ✓ Propriedade 100% drenante.

UTILIZAÇÕES

Destinado à execução de pavimentos em espaços exteriores, como passeios e arruamentos, zonas de circulação pedonal e uso pontual de veículos ligeiros com pneus normais sem correntes/ pregos.

O pavimento *ECOPAVÉ DRENANTE* assegura as exigências funcionais regulamentares, de segurança, conforto e de durabilidade, podendo estar sujeito a cargas pedonais e cargas rodoviárias ligeiras pontuais. Constitui uma solução excelente no que se refere ao grau de permeabilidade ao solo natural e posterior infiltração de águas no subsolo, constituindo uma solução superior a outras alternativas.

CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As recomendações para aplicação dos pavimentos drenantes, encontram-se disponíveis no nosso site, www.artebel.pt, na área de Instruções de Aplicação.

NOTA: À Artebel reserva-se o direito de atualizar o modelo de pavimento.

Artebel - Artefactos de Betão S.A. NIPC: 500 688 281 Página Web: www.artebel.pt Email: comercial@artebel.pt	Sede e Fábrica 1 Rua das Achadas Largas, Nº 20 3105-219 Meirinhas Pombal Telefone: +351 236.949.180 (Chamada para a rede fixa nacional)	Fábrica 2 IC2 - Corte de Almagreira 3105-296 - Venda da Cruz - Pelariga Pombal Telefone: +351 236.211.742 (Chamada para a rede fixa nacional)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------